

Provtagningsinstruktion – Asbest

Riktlinjer för provtagning av asbest

Provtagning ska utföras av utbildad personal.

För att säkerställa korrekta och säkra resultat ska provet vara representativt och placeras i en tättslutande plastpåse, märkt för tydlig identifikation.

Vänligen ange följande information:

- Typ av prov, t ex fogmassa, linoleummatta, färg, etc.
- Provets ursprung, inklusive projektnummer eller adress.
- Faktureringsinformation och adress för analysrapporten.
- Önskad leveranstid för provsvar, Provsvar kan erhållas inom 3 timmar, 24 timmar, 3 dagar, 5-10 dagar.

Beställningsformulär finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida:

<https://safecontrol.se/sv/om-oss/blanketter-och-information>

Rekommenderad provstorlek är cirka 5 x 5 cm. Till ett (1) st prov räknas material från samma yta och sammanhängande delar, till exempel en kakelplatta med fix och fog.

Vid insändning av flera prover i samma försändelse ska varje prov förslutas var för sig för att undvika/minska risken för kontaminering. Vi tillhandahåller provpåsar vid behov.

Skicka provpåsar tillsammans med beställningen i ett vadderat kuvert till:

Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Det går även att lämna proverna personligen på samma adress.

Välkommen!